

水性消泡剂

产品介绍

Defom W-074 为有机酯的矿物油系消泡剂，可提供优异的抑泡、消泡效果。

产品特征

组成	含有一些酯类的矿物油混合物
外观	乳黄色液体
不挥发份	95 - 97%
比重	0.87 - 0.89

应用领域

- 乳液
- 水性粘合剂
- 造纸浆料

主要特性

- 具优异的抑泡和消泡性，能有效地抑制生产和涂布过程中气泡的产生，并对产生的气泡有较好的破灭能力。
- 在水中不分散。
- 不含烷基苯酚聚氧基醇类成份物。

使用方法

- 建议在生产的前阶段加入。如需在后阶段加入，应充分搅拌均匀。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。

添加量

- 添加量视体系及需求而定。
- 一般为对全量 0.1 - 0.7%。

储存与安全

操作时避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。

包装

净重：50 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Dec-09

有效期

Defom W-074 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office

上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang
Industrial Zone, Shanghai,
China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

新竹县湖口乡新竹工业区光复北路
92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou,
Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Lot PT 55, 64 & 65,
Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26,
40400 Shah Alam Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Tel.: +603 5191 9979
Fax.: +603 5191 6811

Japan

15-14 Minaminisemba 1-Chome
Chou-Ku, Osaka
542-0081 Japan
Tel.: +81 6 6267 6210
Fax.: +81 6 6267 6213